

CCDカメラ方式ノズル検査装置

Section. 15

Cat. No. PN-8

＝概 要＝ 本装置はナイロン糸やポリエステル糸の製造工程に於いて使用される紡糸ノズルの目詰まり等をチェックするための装置です。 紡糸ノズルをノズル台上に置きノズル台下に設置された照明装置でノズルの穴を透過し、上部に設置されている CCD カメラによって目詰まりや穴の変形をチェックその画像をカメラに内蔵されている 3.5 インチモニターで映し出します。 又、ノズル表面や穴の円周上の傷等は CCD カメラに内蔵されている LED 光源反射照明装置で照射し、同じくモニターで映像として見る事が出来ます。 これらの映像は付属の SD カードに収納出来、又、P/C と接続する事で二点間距離、角度、面積等も測定する事も出来ます。 尚、ノズル台はX-Y方向及び円周方向に自由に移動ができ、ノズルにある多数の穴をノズル台を移動する事で簡単に観察できます。

＝仕 様＝

型 式： I T - N C D C

拡大倍率： 1×～500×（ズーム式）

カメラ： 1/1.8インチ CCD イメージセンサー 総画素数 211万画素

カメラモニター： 3.5インチ TFTカラー液晶パネル（LEDバックライト）

反射照明装置： ノズル表面傷観察用 高輝度白色LED 27個 点灯切替/調光機能付

記録メディア： SDカード

ノズル移動距離： X軸 300mm
Y軸 180mm
円周方向 360°

ノズル移動台： 300W×300Dmm

ノズル固定リング： 270φ（O. D.）×190φ（I. D.）×170φ（中空部）mm

透過照明装置： ノズル穴目詰まり観察用10Wランプ/グリーンフィルター付

電 源： 220V, 50Hz, 1φ

寸 法： 約650W×660D×500Hmm

重 量： 約60kg

オプション： 14インチ液晶モニター



*改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。