

伸張回復率測定機

Section. 2

Cat. No. SE-16

- ＝用 途＝** 本伸張回復率試験機は、定荷重法（IT-SR型）、定荷重法／定伸張法（IT-SRW）の試験を行える様、設計・開発致しました。主にこれらの試験は、編地（スポーツウェア、水着、インナー等）、伸縮性織物（ズボン等）、ゴムを含んだ製品等に多く用いられます。又、様々な試料において荷重や伸び率を選択できる様、設計致しています。
- ＝特 徴＝** IT-SR型は定荷重法専用で、IT-SRWは定荷重法及び定伸張法の両方の試験が行え、試験目的によって選択ができ、又、試験処理数に対し多くのバリエーションがあります。荷重の選択も自由でご希望の荷重も製作でき、オプションのワンタッチ・エキセリングチャックを使用すれば、試料の取り外しが簡単に行えます。
- ＝仕 様＝**
- | | | |
|----------|--|----------------------|
| 型 式： | IT-SR（定荷重法専用型） | IT-SRW（定荷重法・定伸張法兼用型） |
| 試 験 片 幅： | 50mm | |
| チ ャ ッ ク： | 平行締付型（標準）、ワンタッチ式エキセリングチャック（オプション） | |
| 荷 重： | 500gf(下部チャック重量)、500gf(ウェイト台重量)、500gf, 1000gf
組合せにより 500gf～2500gf（その他、ご希望の荷重も製作可能） | |
| ス ケ ー ル： | 0～1000mm | |

型 式	IT-4SR・IT-4SRW	IT-6SR・IT-6SRW	IT-8SR・IT-8SRW	IT-10SR・IT-10SRW
試料掛数	4	6	8	10
装置寸法	85WX35DX150H	117WX35DX150H	148WX35DX150H	180WX35DX150H



IT-6SR
(定荷重法 6本掛)
平行締付チャック



IT-10SRW
(定荷重法・定伸張法兼用型 10本掛)
ワンタッチ・エキセリングチャック方式

*改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。